

PONORNÉ VIBRÁTORY MECHANICKÉ - RACOON - 230 V



RACOON - 230 V, 1,6 kW, 6,6 kg, 12 000 ot/min, dvojitá izolace (excentr uložený do 4 ks ložisek)

Pružné vysokojakostní hřídele - **SUPERFLEX** - délky 1, 1,5, 2,3 a 4 m

Vibrační hlavice - 12 000 ot/min - **AT, 29, AT 39, AT 49, AT 59**

PONORNÉ VIBRÁTORY VYSOKOFREKVENČNÍ - 42 V - AX



Nový typ vibrátoru s tepelnou ochranou a masívním hliníkovým vypínačem. 12 000 ot/min, hadice 5 m, kabel 10 m

AX 40, AX 48, AX 56, AX 65

PONORNÉ VIBRÁTORY VYSOKOFREKVENČNÍ - 42 V - AN



Špičkový osvědčený vibrátor je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, měděný rotor v olejové lázni = výjimečný vibrační účinek. Tepelná ochrana. Speciální hliníkový rotační vypínač. V porovnání s ostatními ponornými vibrátory má o 30% vyšší odstředivou sílu a o 62% vyšší amplitudu.

AN - A - Hadice 5 m, kabel 15 m, Ø 28, 48, 56, 65, 90 mm

AN - D - Krátká jehla 0,8 m, kabel 15 m, Ø 40, 48, 56 mm

PONORNÉ VIBRÁTORY S INTEGROVANÝM MĚNIČEM - 42 V - SMART



SMART 28 - 12 000 ot/min., hadice 1 m, kabel 15 m, 10 kg

SMART 40 - 12 000 ot/min., hadice 5 m, kabel 15 m, 14,1 kg

SMART 48 - 12 000 ot/min., hadice 5 m, kabel 15 m, 15,7 kg

SMART 56 - 12 000 ot/min., hadice 5 m, kabel 15 m, 16,9 kg

SMART 65 - 12 000 ot/min., hadice 5 m, kabel 15 m, 19,5 kg

VYSOKOFREKVENČNÍ MĚNIČE - UE/UF



UE 60 - 2 zásuvky, 230 V, 2,0 kVA, 42 V, 22 kg, elektronický

UE 61 - 2 zásuvky, 400 V, 2,0 kVA, 42 V, 22 kg, elektronický

UE 81 - 4 zásuvky, 400 V, 4,0 kVA, 42 V, 52 kg, elektronický

UF 60 - 2 zásuvky, 230 V, 1,8 kVA, 42 V, 42 kg, rotační

UF 61 - 2 zásuvky, 400 V, 1,8 kVA, 42 V, 42 kg, rotační

UF 81 - 4 zásuvky, 400 V, 4,7 kVA, 42 V, 81 kg, rotační



VIBRAČNÍ LIŠTY NA BETON

- BV 21 C** - plovoucí, dokončovací s motorem HONDA, 2 m
- BV 30** - nový typ s motorem HONDA, 1,8-4,2 m
- BR** - dvojité s předpínáním, 400 V, 3,25 - 10,50 m
- BM** - dvojité s předpínáním, motor HONDA, 3,25 - 6,25 m
- BT 90** - příhradové - sestavitelné (230 V / 400 V, benzin, pneu) délky 1 - 25 m

HLADIČKY BETONU - BG

- | | | |
|--------------|--|--------|
| BG 21 | - Ø 600 mm, 230 V, benzin motor HONDA | 56 kg |
| BG 38 | - Ø 890 mm, benzin motor HONDA | 71 kg |
| BG 48 | - Ø 1140 mm, benzin motor HONDA | 103 kg |
| BG 33 | - Ø 830 mm, 400 V, benzin motor HONDA | 71 kg |
| BG 42 | - Ø 1020 mm, 400 V, benzin motor HONDA | 88 kg |
| BG 70 | - Ø 1700 mm, dvojrotorová, motor B+S | 202 kg |

Příložné vibrátory - 42 V, 230 V, 400 V, pneumatické

Vakuovací zařízení k urychlení zrání betonu

Bruska - fréza na podlahy BS 50, 280 kg



Autorizovaný prodejce: