

Klempířské ploché kleště

№	Provedení pro komerční použití	← a →		kg	Ks	VD0003
		mm	"			
D301	s oporou	240	9 1/2	0,40	6	



- Výkovek z jakostní oceli
- Rukojeti s potahem z PVC
- Plochá čelist kleští
- Hloubka rozevření 50 mm
- Ozubením 0,8 mm

Klempířské kleště kulaté

№	Provedení pro komerční použití	← a →		kg	Ks	VD0003
		mm	"			
D311	s oporou	260	10 1/4	0,38	6	



- Výkovek z jakostní oceli
- Rukojeti s potahem z PVC
- Kulatá čelist kleští
- Hloubka rozevření 50 mm
- Ozubením 1,0 mm

Piccolo-Falcovací nůžky

№	Forma	Provedení pro komerční použití	Šířka vstupního otvoru	← a →			kg	Ks	VD0003
				mm	mm	"			
D331-22	rovně	s oporou	22	180	7	0,21	6		
D341-22	ohyb v úhlu	s oporou	22	180	7	0,21	6		



- Pro malé přesné drážkovací a ohýbací práce
- Výkovek z jakostní oceli
- Plně kaleno
- Hloubka rozevření, rovná 30 mm
- Hloubka rozevření, ohnutá 28 mm

Nářadí pro klempíře



- Výkovek z jakostní oceli
- S nanesenou černou práškovou vrstvou
- Minimální hloubka rozevření, rovná 60 mm
- Minimální hloubka rozevření, ohnutá, 50 mm

Falcovací kleště

№	Forma	Provedení pro komerční použití	Šířka vstupního otvoru		← a →		kg	Ks	VD0003
			mm	mm	mm	"			
D33-60	rovně	prostrčeno	60	270	10 3/4	0,60	6		
D331-40	rovně	s oporou	40	270	10 3/4	0,65	6		
D331-60	rovně	s oporou	60	270	10 3/4	0,69	6		
D331-80	rovně	s oporou	80	320	12 3/4	0,95	6		
D34-60	ohyb v úhlu	prostrčeno	60	270	10 3/4	0,72	6		
D341-40	ohyb v úhlu	s oporou	40	270	10 3/4	0,69	6		
D341-60	ohyb v úhlu	s oporou	60	270	10 3/4	0,71	6		
D341-80	ohyb v úhlu	s oporou	80	320	12 3/4	0,92	6		
D35-60	ohyb v úhlu	prostrčeno	60	270	10 3/4	0,76	6		
D351-60	ohyb v úhlu	s oporou	60	270	10 3/4	0,75	6		



Falcovací ohýbací kleště

- Výkovek z jakostní oceli
- Mořený
- Rukojeti s potahem z PVC

№	Forma	Provedení pro komerční použití	Šířka vstupního otvoru		← a →		kg	Ks	VD0003
			mm	mm	mm	"			
D355	rovně	s oporou	30	250	10	0,45	5		



Rohové falcovací kleště

- Výkovek z jakostní oceli
- Mořený
- Rukojeti s potahem z PVC
- Hloubka rozevření 65 mm

№	Forma	Provedení pro komerční použití	Šířka vstupního otvoru		← a →		kg	Ks	VD0003
			mm	mm	mm	"			
D335	rovně	s oporou	60	280	11	0,74	5		



Mačkací falcovací kleště


N ^o	Forma	Provedení pro komerční použití	Šířka vstupního otvoru			← a →	⚖	📦	VD0003
			mm	mm	"				
D336	rovně	prostrčeno	80	320	12 3/4	0,78	5		



- Výkovek z jakostní oceli
- Hnědený
- Rukojeti s potahem z PVC
- Hloubka rozevření 80 mm

Okapové utahovací kleště

N ^o	← a →		⚖	📦	VD0003
	mm	"			
D36	250	10	0,47	1	



- Rychlá a racionální práce díky 3 dolním a 2 horním čelistem
- Samočinně otvírající
- Plně pozinkováno
- Rukojeti s potahem z PVC
- Hloubka rozevření 28 mm

Ohýbač na žlabové nosníky - otevřený tvar

N ^o	← a →		⚖	📦	VD0003
	mm	"			
D396	680	20	3,15	1	



- Šířka štěrbin 10 mm pro úchytku žlabu 40 x 6 mm
- Hlava z nerezavějící temperované litiny
- Kluzný váleček na ochranu úchytky žlabu laminované plastem