



**Výhody na první pohled:**

- 1 Variabilní upínací nástavec**  
Variabilní upínací nástavec se hodí zvláště na kulaté, oválné obrobky a hranaté obrobky v úhlech od 60° uvnitř po 60° vně. Jednoduchá přestavba pro účely rozpínání pomocí zajišťovacího šroubu M8. Užijte si variabilitu!
- 2 Demontovatelná koncová pojistka**  
Koncový zajišťovací šroub je demontovatelný – pro rychlé přestavení kluzného ramene na funkci rozpírání.
- 3 Výměnná přitlačná destička**  
Přitlačnou destičku vřetene, lze vyměňovat bez použití nářadí. To Vám přináší ještě více pracovního komfortu. Přitlačnou destičku lze velmi jednoduše a rychle zaměnit za speciální přitlačnou destičku s velkou plochou nebo za destičku z ušlechtilé oceli.
- 4 Kolíková rukojeť s plastovým nástavcem**  
Pevná kolíková rukojeť je kvůli příjemnému uchopení při práci opatřena plastovým nástavcem. Umožňuje pevné a kontrolované upínání.



**KombiKlamp SG-VAD**



N <sup>o</sup>	← a →	← b →	← x →	⚖	📦	
	mm	mm	mm	kg	Ks	VB0002
SG30VAD	300	120	30 x 15	2,95	6	



- Upínání a rozpínání kruhových, oválných a hranatých obrobků
- Přitlačné destičky lze vyměnit bez použití nářadí
- Upínací síla až 12 000 N