

Příslušenství

- Vynikající spolehlivost pro svářecí práce
- Pozinkováno, pro nejlepší ochranu proti rezivění
- Měkká plastová krytka zajištěná proti sesmeknutí, pro šetrné upínání obrobku



Výměnná přítlačná destička z jakostní oceli s plastovou krytkou (4 x destička a 4 x krytka)

N ^o	vhodné pro	
		VB0003
3101180	TG / GZ / GMZ vyložení 80 mm	
3101183	TG / GZ / GMZ vyložení 100-120 mm	
3101188	TG vyložení 140-175 mm / TGK / \geq GZ30 / \geq GM30Z / SG30-VAD	

- Moderní symetrický tvar na optimální vedení a maximální úchop
- Vybrání pro oporu palce
- Citlivé a přesné dotažení
- Přítlačné destičky lze vyměnit bez použití náradí
- Měkká plastová krytka pro šetrné upínání obrobku, zajištěná proti sesmeknutí



Dvoukomponentní rukojeť s přítlačnou destičkou z jakostní oceli s plastovou krytkou (3 ks, tj. rukojeť, přítlačná destička krytka)

N ^o	vhodné pro	
		VB0003
3101179	TG / GZ / GMZ vyložení 80 mm	
3101182	TG / GZ / GMZ vyložení 100-120 mm	
3101186	TG / GZ / GMZ vyložení 100-120 mm	
3101187	TG vyložení 140-175 mm / TGK / \geq GZ30 / \geq GM30Z	


- Ergonomicky tvarovaná rukojeť
- Vybrání pro oporu palce
- Přítlačné destičky lze vyměnit bez použití náradí
- Měkká plastová krytka pro šetrné upínání obrobku, zajištěná proti sesmeknutí



Tvarovaná rukojeť s přítlačnou destičkou z jakostní oceli s plastovou krytkou (3 ks, tj. rukojeť, přítlačná destička krytka)

N ^o	vhodné pro	
3101386	TG / GZ / GMZ vyložení 100 mm	
3101389	TG / GZ / GMZ vyložení 120 mm	
3101390	TG vyložení 140-175 mm / TGK / \geq GZ30 / \geq GM30Z	

- Měkká plastová krytka zajištěná proti sesmeknutí, pro šetrné upínání obrobku
- Pro horní a dolní díl



Sada ochranných krytek (10 x horní, 10 x dolní)

N ^o	vhodné pro	Obsah	VB0003
		Ks	
3101393	TG vyložení 80 mm	2 x 10	
3101394	TG vyložení 100 mm	2 x 10	
3101395	TG vyložení 120 mm	2 x 10	
3101396	TG vyložení 175 mm	2 x 10	

Indikátor upínací síly FIN



№	vhodné pro	červen	á /	⊘	⚖	📦	VB0003
		kN	mm	kg	Ks		
FIN250	TG vyložení 100-120 mm ≤ GZ25 / ≤ GM25Z	2,5	32	0,10	1		
FIN350	TG vyložení 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z	3,5	38	0,15	1		

- Větší bezpečnost při upínání díky dostupné informaci o velikosti upínací síly
- Zelená oblast znamená upínací sílu větší než ca. 2.500 N resp. 3 500 N
- Červená oblast znamená upínací sílu menší než ca. 2.500 N resp. 3 500 N
- Výměna standardní přitlačné destičky za indikátor upínací síly bez použití nářadí



Přitlačná destička pro vysokovýkonné svěrky



№	Provedení	vhodné pro		VB0003
3100736	Standard	Vysokovýkonné svěrky SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K		
3100737	Standard	Vysokovýkonné svěrky STBS		
3101192	s rýhováním	Vysokovýkonné svěrky SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K		
3101193	s prismaticem	Vysokovýkonné svěrky SLM, SGM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SPZ80K		


- Dlouhá životnost díky velké přitlačné destičce s kulovým čepem a kluznou vložkou ze slituté oceli

Různá provedení:

- S hladkým povrchem – standardní provedení
- S rýhovaným povrchem – pro bezpečné držení znečištěných obrobků
- S V-drážkou k fixaci kruhových, oválných a hranatých obrobků



Přestavitelný upínací nástavec VAD (2 kusy/sáček)



№	⚡	Šířka upínací plochy	⚖	📦	VB0003
		mm	kg	Ks	
VAD	od 60° uvnitř do 60° venku	45	0,48	1	

- Přizpůsobení zvláště kulatým, oválným a pravouhlým obrobkům
- Hodí se pro všechny originální šroubové svěrky z temperované litiny BESSEY a rovněž celooceľové šroubové a zámečnické svěrky počínaje vyložení 100 mm



Sada trubkového upínáku RO



№	Délka upínacích hranolů	pro trubku Ø	⚖	📦	VB0001
			kg	Ks	
RO	170	100 – 400	1,39	1	

Obsah: 4 upínací hranoly, 4 šrouby do válcové hlavy s vnitřním šestihranem. Hodí se pro originální šroubové svěrky z temperované litiny BESSEY s vyložení od 100 do 200 mm



- Ideální k upínání kulatých nebo oválných obrobků
- Snadná montáž

Příslušenství

- Pro šroubové svěrky a ztužidla
- Pro šetrné upínání
- Oboustranně zvedatelné
- Odšťihování podle potřeby



Proužky ochranných čepiček SKS (2 kusy/sáček)

N ^o	vhodné pro	
		VB0003
SKS10/20	TG10 až TG20 / GZ10 až GZ20	
SKS20/40	TG20 až TG40 / TGK / GZ20 až GZ60	

- Z měkkého plastu příjemného na omak
- V balení pro samoobslužný prodej



Kolíkový nástavec (2 kusy/sáček)

N ^o	vhodné pro	
		VB0001
3101194	TG-K*, TGK-K, TGNT-K, GZ-K**, SPZ60K, GU25-12-6ZK, KT8-3	
3101195	SGM, SGTM, SGU, SPZ80K, BSG, SGS	

* vyložení v intervalu 100 až 175 mm

** vyložení v intervalu 100 až 140 mm

- Zvláště vhodné pro hobby práce a práce v domácnosti
- TK 6 = Zvláštní příslušenství pro úhlové upínáky WS 3/WS 6 a šroubové upínáky S 10 a korpusové svěrky REVO KR/KRV



Stolní svorka

N ^o	∅	← a →	← b →	⚖	📦	VB0003
	mm	mm	mm	kg	Ks	
TK6	8	60	22	0,10	1	
LM10/5R8	8	100	50	0,22	1	

- Příslušenství pro zvětšení upínacího a rozepíracího rozpětí svěrky DuoKlamp
- Jednoduché použití
- V balení pro samoobslužný prodej



Prodloužení svěrek DuoKlamp DKX

N ^o	← a →	← b →	← e →	⚖	📦	VB0003
	mm	mm	mm	kg	Ks	
DKX	1650	70	200-1800	1,85	1	





Prodloužení korpusové svěrky KBX




N ^o	vhodné pro			
		kg	Ks	VB0003
KBX20	KRV / KR / K	0,75	12	

- Jednoduchá hliníková stabilní mezipojka pro zvětše rozpětí svěrky
- S červenými adaptéry pro sérii KRV/KR, bez adaptérů pro sérii K
- V balení pro samoobslužný prodej



Variabilní horní díl KR-VO



N ^o	vhodné pro			€
		kg	Ks	VB0003
KR-VO	KRV / KR / K	0,59	1	


- Plynule přestavitelný a fixovatelný horní díl umožňuje optimální umístění obrobku
- Velmi velké, rovnoběžné upínací plochy
- Se 2 krytkami na ochranu choulolistivých povrchů
- Na rozpírání přestavitelná bez použití nástrojů



Adaptér pro svěrky na korpusy KR-AS, naklápěcí (2 kusy/sáček)



N ^o	vhodné pro			
		mm	mm	kg
KR-AS	KRV / KR	170	25	0,17



- Adaptér s čelistmi naklopitelnými v rozmezí -15° až +15°
- Upínání na šikmých a paralelních plochách
- V balení pro samoobslužný prodej



Sada rámových lisů KP



N ^o	vhodné pro			
		kg	Ks	VB0003
KP	KRV / KR / K	0,55	12	

Obsah: 4 spojky kolejnic a 4 adaptéry


- Variabilní stahovák na rámové konstrukce (od 30 cm až do 250 cm) se čtyřmi úhly 90°
- Upínací tlak vyvozený 2 vloženými svěrkami v každém rohu, které jsou separátně nastavitelné
- Nízká hmotnost / Jednoduchá montáž
- V balení pro samoobslužný prodej

Prodejní pomůcky

- Stabilní kovová konstrukce na válečkách
- Pojme cca 90 svěrek
- Rozměry: 50 x 60 x 146 cm
- Se štítem a držákem štítu
- Hodí se jako prodejní pomůcka a pro dílenskou oblast




Svěrkový vozík ZW 1, neosazený

N ^o	Šířka x hloubka x výška		VB0003
	mm	kg	
ZW1	500x600x1460	16,50	

- Stabilní kovová konstrukce na válečkách
- Rozměry 50 x 60 x 146 cm
- Svěrky z temperované litiny, ocelové a pákové s rozsahem upnutí 120 až 600 mm
- Se štítem a držákem štítu



Svěrkový vozík ZW 1, osazený

N ^o	Osazení		
		kg	
ZW1-A01	Celoocelové šroubové svěrky 5 x GZ12, 5 x GZ16, 5 x GZ20, 5 x GZ25, 5 x GZ30, 3 x GZ40, 2 x GZ50, 2 x GZ60, 1 x GH16, 1 x GH20	57,00	
ZW1-A01-2K	Celoocelové šroubové svěrky 2K 5 x GZ12-2K, 5 x GZ16-2K, 5 x GZ20-2K, 5 x GZ25-2K, 5 x GZ30-2K, 3 x GZ40-2K, 2 x GZ50-2K, 2 x GZ60-2K, 1 x GH16, 1 x GH20	57,00	
ZW1-A99-2K	Šroubové svěrky z temperované litiny 2K 5 x TG12-2K, 5 x TG16-2K, 5 x TG20-2K, 5 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 3 x TG40-2K, 2 x TGK50-2K, 2 x TGK60-2K, 1 x GZ16-2K, 1 x GZ20-2K	65,00	

- Vyvinuto speciálně k prodejním a předváděcím účelům
- Rozměry: 50 x 60 x 146 cm
- Se štítem a držákem štítu



Předváděcí vůz VFW, neosazený

N ^o	Šířka x hloubka x výška		VB0003
	mm	kg	
VFW	500x600x1460	28,60	

Svěrkový vozík ZW 2, neosazený



N ^o	Šířka x hloubka x výška		
	mm	kg	VB0003
ZW2	1000x600x1525	33,00	

- Velmi stabilní kovová konstrukce na válečkách
- Udrží dokonce i dlouhá šroubová ztužidla
- Rozměry: 100 x 60 x 153 cm
- Se štítem a držákem štítu
- Hodí se jako prodejní pomůcka a pro dílenskou oblast

Svěrkový vozík ZW 2, osazený



N ^o	Osazení		
		kg	VB0001
ZW2-A99	Šroubové svěrky z temperované litiny 10 x TG20, 10 x TG25, 5 x TG30, 5 x TG40, 5 x TGK60, 3 x TGK80, 2 x TGK100, 2 x TGK125, 2 x TGK150, 2 x TGK200, 2 x GZ20, 2 x GZ25	154,30	
ZW2-A99-2K	Šroubové svěrky z temperované litiny 2K 10 x TG20-2K, 10 x TG25-2K, 5 x TG30-2K, 5 x TG40-2K, 5 x TGK60-2K, 3 x TGK80-2K 2 x TGK100-2K, 2 x TGK125-2K 2 x TGK150-2K, 2 x TGK200-2K 2 x GZ20-2K, 2 x GZ25-2K	154,30	

- Velmi stabilní kovová konstrukce na válečkách
- Rozměry 100 x 60 x 153 cm
- Svěrky ocelové a z temperované litiny, s rozsahem upnutí 200 až 2000 mm
- Se štítem a držákem štítu

Prodejní prezentace

Na požádání od nás obdržíte různé sortimentové a prezentační návrhy. Jednoduše nám řekněte, kdo jsou vaši zákazníci – my vám řekneme, jaký sortiment je vhodný a jaké potřebujete prezentační materiály, například háky na zavěšení nástrojů, nosné tyče nebo štítky. Pro veskrze profesionální prezentaci výrobků a reálný růst vašeho prodejního úspěchu. Poptávejte!