



## Výhody na první pohled:

### 1 Zarazitelná špice

Nejprve se špice zarazí do krokví. Pak se svěrka rychle stáhne, abyste mohli ihned silně upnout.

### 2 Široká ploška

Široká ploška usnadňuje zatlučení svěrky.

### 3 Speciální pohyblivá přitlačná deska

U svěrky SPZ 80 K zabezpečuje speciální pohyblivá přitlačná deska bezproblémové upínání i zkosených dílů. Je výkyvná do 35°.

### 4 Stabilní šestihran

U svěrky SPZ 80 K slouží stabilní šestihran k silnému a kontrolovanému upínání prováděnému pomocí momentového klíče.



## Krokvová svěrka SPZ



№	← a →	← b →	← x →	⚖	📦	VB0002
	mm	mm	mm	kg	Ks	
SPZ60K	600	120	27 x 13	2,90	5	
SPZ80K	800	140	30 x 15	5,00	2	



## Střížný kroužek SPZ 80 K



№	⚖	📦	VB0002
	kg	Ks	
3101219	0,18	1	



- Upínací síla až 12 000 N
- Pro střešní a dřevěné konstrukce
- SPZ 80 K se šestihranem 17 mm a speciální přitlačnou deskou výkyvnou do 35°

- Upínat se zajištěním proti sesmeknutí s přitlačnou deskou střížného kroužku