


Upínák na pracovní stůl stroje / pólové svářečské



Přidrzná botka HS



N ^o				
	mm	kg	Ks	VB0003
HS4-5	13	0,48	10	

- Z pozinkované oceli
- Montovatelná na každý strojový stůl přišroubováním anebo přivařením
- Hodí se pro BS4N, BS5N, BS6N, BSG21-14, GRS20-14



Pólová svářečská svěrka LP / TP



N ^o	← a →	← b →	← x →					
	mm	mm	mm	mm	A	kg	Ks	VB0001
LP-1	150	60	20 x 5	10,5	300	0,50	10	
LP-1F	150	60	20 x 5	10,5	300	0,53	10	
TP-1	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	
TP-1F	150	80	25 x 6	10,5	400	0,78	10	
TP-1K	150	80	25 x 6	10,5	400	0,75	10	
TP-2F	150	60	30 x 8	11	600	1,20	10	

- S rameny z temperované litiny
- Připojovací otvor v pevném rameni



Pólová svářečská svěrka TGP




N ^o	← a →	← b →	← x →					
	mm	mm	mm	mm	A	kg	Ks	VB0001
TG-P12	120	60	20 x 5	10,5	300	0,41	10	
TG-P20	200	100	27 x 7	13	500	1,08	10	

- S rameny z temperované litiny
- Připojovací otvor na konci vodící tyče



Pólová svářečská svěrka CP



N ^o	← a →	← b →					
	mm	mm	mm	A	kg	Ks	VB0001
CP-F	50	30	8,4	100	0,19	10	
CP10K	100	75	10,5	300	1,60	10	

- Svěrka ve tvaru C z temperované litiny